

产品亮点

操作搬运灵活

- 转弯半径小,狭窄空间操作灵活
- 标准叉车孔,设备运输周转效率高
- 折叠护栏,运输方便

低维护成本

- 双开门设计,维护保养便利
- 故障诊断,方便及时查找故障
- 零部件通用化高,备件无压力

性能更可靠

- 电池电压预警功能,确保电池寿命
- 防撞条防护,防刮碰更到位
- 坑洞保护报和水平保护系统,给予安心的作业体验

标准配置

■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	
■ 防护性手柄支架	■ 自动坑洞保护	

选配功能

■ 称重系统	■ 防撞限高装置	■ 照明灯
--------	----------	-------

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	0608	0808	0612
尺寸			
最大作业高度	8.3m	10.1m	8.3m
A 最大平台高度	6.3m	8.1m	6.3m
B 最大水平延伸	0.9m	0.9m	0.9m
C 长度—收起状态	2.39m	2.39m	2.39m
D 宽度—收起状态	0.81m	0.81m	1.15m
高度—收起状态 (护栏折叠)	1.83m	1.96m	1.6m
E 高度—收起状态 (护栏未折叠)	2.22m	2.35m	2.22m
F 轴距	1.85m	1.85m	1.85m
离地间隙	0.1m	0.1m	0.1m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.25m×0.81m×1.1m	2.25m×0.81m×1.1m	2.25m×1.15m×1.1m
性能			
平台上允许人数 (室内 / 室外)	2人 / 1人	2人 / -	2人
平台承载能力	380kg	250kg	550kg
行驶速度—收起状态	3.2km/h	3.2km/h	3.2km/h
行驶速度—举升状态	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
平台全升时间 (无载重)	25s~30s	30s~35s	33s~38s
平台全降时间 (无载重)	30s~35s	34s~39s	30s~35s
爬坡能力	25%	25%	25%
内 / 外转向半径	0/2.1m	0/2.1m	0/2.35m
工作时允许倾角 (前后 / 左右)	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°
轮胎规格 / 类型	380×125mm / 实心	380×125mm / 实心	380×125mm / 实心
动力			
电池电压 / 容量	6V×4/225Ah	6V×4/225Ah	6V×4/240Ah
控制电压	24V DC	24V DC	24V DC
驱动模式	2WD, 前轮	2WD, 前轮	2WD, 前轮
充电器输入电压	100~240V AC	100~240V AC	100~240V AC
充电器输出电流	25A	25A	25A
制动器	2 后轮	2 后轮	2 后轮
液压系统容积	16L	16L	20L
重量			
整机重量	1,770kg	1,970kg	2,070kg
符合标准	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS		

