

## 产品亮点

### 卓越性能

- 30%~40% 的爬坡能力,轻松应对室外需求
- 全时浮动,不惧坑洼地面

### 作业效率高

- 1.6 米宽平台,配备单向延伸平台
- 一键调平,作业无惧不平路面

### 轻松维护

- 双侧掀背门设计,维护检修便捷
- 旋出式发动机机舱,维护保养方便

### 标准配置

■ 四轮驱动两轮转向	■ DTC 系统
■ 带浮动	■ 带支腿
■ 实心轮胎	■ 带称重
■ 久保田发动机	

### 选配功能

■ 不带支腿	■ 泡沫轮胎
■ 平台 AC 电源	■ 限高装置
■ 工作灯	

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ [info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号	1018RD	1218RD	
<b>尺寸</b>			
最大作业高度	12m	14.2m	
A 最大平台高度	10m	12.2m	
B 最大水平延伸	1.5m	1.5m	
C 长度—收起状态 (带支腿 / 不带支腿)	3.77m/3.29m	3.77m/3.29m	
D 宽度—收起状态	1.76m	1.76m	
高度—收起状态	护栏折叠	1.94m	2.1m
	E 护栏未折叠	2.56m	2.73m
F 轴距	2.28m	2.28m	
离地间隙	0.22m	0.22m	
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.8m × 1.6m × 1.1m	2.8m × 1.6m × 1.1m	
<b>性能</b>			
平台工作上允许人数 (室内)	4人	3人	
平台工作上允许人数 (室外)	2人	2人	
平台承载能力	450kg	365kg	
行驶速度—收起状态	5.6km/h	5.6km/h	
行驶速度—举升状态	0.48km/h	0.48km/h	
平台全升时间 (无载重)	34s~44s	55s~65s	
平台全降时间 (无载重)	40s~45s	45s~50s	
爬坡能力	35%	35%	
内 / 外转向半径	2.11m/4.6m	2.11m/4.6m	
工作时允许倾角 (前后)	3°	3°	
工作时允许倾角 (左右, 支腿缩回 / 伸出)	2° / 0.8°	2° / 0.8°	
最大支腿调平 (前后)	5.3° (前) / 4.2° (后)	5.3° (前) / 4.2° (后)	
最大支腿调平 (左右)	11.7°	11.7°	
轮胎规格 / 类型	26 × 12-16.5 / 实心	26 × 12-16.5 / 实心	
<b>动力</b>			
动力源	久保田 D1105-E4B-EU-X1		
驱动模式	4WD × 2WS	4WD × 2WS	
燃油箱容积—柴油	48L/10.6gal	48L/10.6gal	
液压系统容积	90L/20.9gal	95L/20.9gal	
<b>重量</b>			
整机重量 (带支腿 / 不带支腿)	4,110kg/3,650kg	5,180kg/4,720kg	
符合标准	ISO/CE/AS/CU-TR		

