

## 产品亮点

## 操作搬运灵活

- 紧凑的机身,作业区域广
- 标准叉车孔,设备运输周转效率高
- 折叠护栏,运输方便

## 降低维护成本

- 双开门设计,维护保养便利
- 故障诊断,方便及时查找故障
- 零部件通用化高,备件无压力

## 性能更可靠

- 双开门设计,维护保养便利
- 故障诊断,方便及时查找故障
- 零部件通用化高,备件无压力

标准配置		
■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	■ GPS 物联网
■ 防护性手柄支架	■ 自动坑洞保护	
选配配置		
■ 称重系统	■ 防撞限高装置	■ 照明灯
■ 锂电池		

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ [info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号		0608S
尺寸		
最大作业高度		7.8m
A 最大平台高度		5.8m
B 最大水平延伸		0.9m
C 长度—收起状态		1.78m
D 宽度—收起状态		0.76m
高度	收起状态 (护栏折叠)	1.86m
	E 收起状态 (护栏未折叠)	2.12m
F 轴距		1.325m
离地间隙		70mm
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)		1.64m × 0.76m × 1.1m
性能		
平台工作上允许人数 (室内 / 室外)		室内 2 人
平台承载能力		230kg
行驶速度—收起状态		3km/h
行驶速度—举升状态		0.8km/h
平台全升时间 (无载重)		15s~20s
平台全降时间 (无载重)		25s~30s
爬坡能力		25%
内 / 外转向半径		0/1.49m
工作时允许倾角 (前后 / 左右)		3° / 1.5°
轮胎规格 / 类型		305 × 115mm(12" × 4.5") / 实心
动力		
电池电压 / 容量		6V × 4/225Ah
控制电压		24V DC
驱动模式		2WD, 前轮
充电器输入电压		100~240V AC
充电器输出电流		30A
制动器		2后轮
液压系统容积		14L
重量		
整机重量		1,526kg
符合标准		

