

AB18EJ 产品亮点

内外兼修实力超群

- 室外酣畅越野室内静音作业
- 四轮驱动,爬坡度 40%
- 标配主动浮动,地面适应性强

性能卓越安全可靠

- 智慧屏幕,显示机器状态和智能故障诊断
- 双电池、双动力系统,更安全下放至地面
- 力士乐安全控制器,符合 ISO 13849 标准

舒适高效

- 主臂、折臂安装角度传感器,到位自动降速,无冲击快速变幅技术,0~18米仅需 68 秒
- 转向比例降速技术,安全驾驶、不再甩尾

AB18HJ 产品亮点

混合动力续航能力强

- 燃油动力更绿色环保较、混合动力、经济高效,油耗降低 30% 以上
- 较纯电动有更长的续航能力,不受充电源和电池电量限制,同样工况纯电动臂车工作一天

四轮电驱

- 爬坡度 40%,爬坡能力与液驱相当
- 全时浮动,地面适应性强

性能卓越安全可靠

- 智慧屏幕,显示机器状态和智能故障诊断
- 力士乐安全控制器,符合 ISO 13849 标准

舒适高效

- 主臂、折臂安装角度传感器,到位自动降速,无冲击快速变幅技术,0~18米仅需 68 秒
- 转向比例降速技术,安全驾驶、不再甩尾

标准配置

■ 液压调平工作平台	■ 倾斜保护系统	■ 四轮刹车
■ 160°液压旋转平台	■ 称重系统	■ 紧急制动解除
■ 后方检测和行驶确认	■ 故障诊断系统	■ 四轮驱动
■ 三手柄渐变比例控制	■ 紧急停止系统	■ 全时浮动
■ 汽车级全管护套保护	■ 紧急下降系统	■ 脚踏开关
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 2.44 米工作栏
■ 旋转报警灯安全警示	■ 泡沫轮胎	■ GPS 远程监控系统

选配功能

■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ AC 电源线至平台
---------	--------	-------------

湖南星邦智能装备股份有限公司

- 📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号
- ☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222
- ☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333
- 🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>
- ✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

电动曲臂高空作业平台
AB18EJ/AB18HJ
 符合CE/ANSI/CSA标准

SINOBOOM

型号	AB18EJ	AB18HJ
尺寸		
最大平台高度	18.2 m	18.2 m
最大作业高度	20.2 m	20.2 m
最大水平延伸	11.5 m	11.5 m
最大跨越高度	7.5 m	7.5 m
A 长度—收起状态	8.7 m	8.7 m
B 宽度—收起状态	2.49 m	2.49 m
C 高度—收起状态	2.56 m	2.56 m
D 轴距	2.49 m	2.49 m
离地间隙	0.25m	0.25m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44×0.91×1.1m	2.44×0.91×1.1m
性能		
额定承载 (不受限 /2 人及工具)	230kg	230kg
转台回转	355°	355°
平台回转	180°	180°
最高行驶速度—收起状态	6.5 km/h	6.5 km/h
最高行驶速度—举升状态	1.1 km/h	1.1 km/h
爬坡能力	40%	40%
内转向半径	2.4 m	2.4 m
外转向半径	5.55 m	5.55 m
转台尾扫	0.8 m	0.8 m
工作时允许倾角	5°	5°
驱动 × 转向	4WD×2WS	4WD×2WS
轮胎规格 / 类型	355/55D625 泡沫轮胎	
动力		
电池规格	8×6V, 390 Ah	8×6V, 390 Ah
发动机	-	18.2kw/3000rpm/D1105-E4B-EU-X1/ 久保田 / 国三、美四、欧五
控制电压	12 VDC	12 VDC
液压油箱容积	70L	70L
燃油箱容积 - 柴油	-	60L
重量		
重量	8,300kg	8,400kg
符合标准	CE/ANSI/CSA	

