

产品亮点

卓越性能

- 35% 的爬坡能力,轻松应对室外需求
- 全时浮动,不惧坑洼地面

作业效率高

- 1.6 米宽平台,配备单向延伸平台
- 一键调平,作业不惧不平路面

轻松维护

- 双侧掀背门设计,维护检修便捷
- 旋出式发动机机舱,维护保养方便

标准配置

■ 2×2 驱动	■ 倾斜保护系统
■ 免维护电池	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 叉车孔及吊装孔
■ 无痕轮胎	■ 蜂鸣器
■ 自动刹车系统	■ 平台 - 折叠平台 / 单延伸平台
■ 紧急下降系统	■ 设备定位服务
■ 紧急停止按钮	■ 故障诊断系统
■ GPS 物联网	

选配功能

■ 平台工作灯	■ 防撞装置
■ 脚踏开关	■ 平台 AC 电源
■ RCBO	

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金州大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号		1018RD	1018RE	1018RH
尺寸				
最大作业高度		12m	12m	12m
A 最大平台高度		10m	10m	10m
B 最大水平延伸		1.5m	1.5m	1.5m
C 长度—收起状态 (带支腿 / 不带支腿)		3.77m/3.29m	3.8 m/3.19 m	3.8 m/3.19 m
D 宽度—收起状态		1.76 m	1.77 m	1.77 m
高度— 收起状态	护栏折叠	1.94m	1.96 m	1.96 m
	E 护栏未折叠	2.56m	2.59 m	2.59 m
F 轴距		2.28m	2.28 m	2.28 m
离地间隙		0.22m	0.22 mm	0.22 mm
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)		2.8m×1.6m×1.1m	2.8 m×1.6 m×1.1 m	2.8 m×1.6 m×1.1 m
性能				
平台工作上允许人数 (室内)		4人	4人	4人
平台工作上允许人数 (室外)		2人	2人	2人
平台承载能力		450kg	450kg	450kg
行驶速度—收起状态		5.6km/h	6 km/h	6 km/h
行驶速度—举升状态		0.48km/h	0.48 km/h	0.48km/h
平台全升时间 (无载重)		34s~44s	42s ~ 52s	42s ~ 52s
平台全降时间 (无载重)		40s~45s	33s ~ 43s	33s ~ 43s
爬坡能力		35%	35%	35%
内 / 外转向半径		2.11m/4.6m	2.11m/4.6m	2.11m/4.6m
工作时允许倾角 (前后)		3°	3°	3°
工作时允许倾角 (左右, 支腿缩回 / 伸出)		2° /0.8°	2° /0.8°	2° /0.8°
最大支腿调平 (前后)		5.3° (前)/4.2° (后)	5.3° (前)/4.2° (后)	5.3° (前)/4.2° (后)
最大支腿调平 (左右)		11.7°	11.7°	11.7°
轮胎规格 / 类型		26×12-16.5/ 实心	26×12-16.5/ 实心	26×12-16.5/ 实心
动力				
动力源	久保田 D1105-E4B-EU-X1	-	L70V5EJ1C1CAS1/ 洋马	
电池 / 动力类型	-	铅酸电池 / 免维护电池	铅酸电池 / 免维护电池 混合动力	
行走驱动类型	液驱	AC 电机驱动	AC 电机驱动	
驱动模式	4WD×2WS	2WD×2WS	2WD×2WS	
燃油箱容积—柴油	48L	-	3.3L	
液压系统容积	90L	90L	90L	
电池规格 (数量 x 电压, 容量)	-	8x6V, 390Ah	8x6V, 260Ah	
重量				
整机重量 (带支腿 / 不带支腿)		4,110kg/ 3,650kg	4,510 kg/4,050 kg	4,430 kg/3,970 kg

