

型号		AB18J	
产品分类简述			
动力类型	<input type="checkbox"/> 电池	<input checked="" type="checkbox"/> 柴油动力	<input type="checkbox"/> 混合动力 <input type="checkbox"/> 双能源
支腿类型	浮动支腿		
参数项目	公制单位	英制单位	
尺寸			
最大平台高度	18.3 m	60 ft	
最大作业高度*	20.3 m	66 ft 7 in	
最大水平延伸	12.2 m	40 ft	
最大水平作业幅度**	12.8 m	42 ft	
最大跨越高度	7.8 m	25 ft 7 in	
整机长度（收车状态）	8.6 m	28 ft 3 in	
整机宽度（收车状态）	2.28 m	7 ft 6 in	
整机高度（收车状态）	2.56 m	8 ft 5 in	
轴距	2.44 m	8 ft	
离地间隙	0.23 m	9.1 in	
平台尺寸（长×宽×高）***	1.83 × 0.85 × 1.1 m	6 ft × 2 ft 9in × 3 ft 7 in	
性能			
平台额定承载能力（受限/不受限）	250 kg	551 lb	
平台最大承载人数（受限/不受限）	2 人		
行驶速度（收车状态）	0~5 km/h	0~3.1 mph	
行驶速度（举升状态）	0~1.1 km/h	0~0.7 mph	
爬坡能力****	40 %		
转台回转（角度/连续性）	360 °连续		
平台回转角度	160 °		
最大允许倾角	5 °		
转弯半径（内轮/外轮）	3.48 m/6.29 m	11 ft 5 in/20 ft 8 in	
转台尾扫	0.2 m	8 in	
最大允许侧向力	400 N	90 lbf	
最大允许风速	12.5 m/s	28 mph	
轮胎规格/类型	33×12D610(泡沫胎) 33×12-20(实心胎)		
动力			
驱动×转向	4WD×2WS		
发动机（功率/转速/规格/品牌）***	43 kW/2500 rpm/ QSF2.8t3NA60 /康明斯/国三、EU Stage 3A		
液压油箱容积	120L	26.4 gal(UK)/31.7 gal(US)	
液压油箱加油量	100L	22.0 gal(UK)/26.4 gal(US)	
柴油箱容积	110L	24.2 gal(UK)/29.1 gal(US)	
液压系统压力	28MPa	4061Psi	
电池规格（电压/容量）	12V / 220Ah		
控制电压	12 VDC		

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：[www.sinoboom.com.cn](http://www.sinoboom.com.cn)邮箱：[info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)

<b>重量***</b>		
整机重量	10,700 kg	23,589 lb
<b>符合标准</b>	GB/CE/AS/EAC	
<b>*</b>	按人员高度等于 2 m (6 ft 7 in) 来计算, 作业高度等于工作平台加 2 m (6 ft 7 in)	
<b>**</b>	按人员手臂长度等于 0.6 米 (1 ft 11 in) 来计算, 最大水平作业幅度加 0.6 米 (1 ft 11 in)	
<b>***</b>	平台尺寸、重量根据选项和各国标准而不同	
<b>****</b>	爬坡能力适用于收车状态斜坡上行驶的角度	

产品配置		
标准配置		
工作平台液压调平	平台旋转	最大允许 5° 工作倾角
汽车级全管护套保护	四轮刹车	旋转报警灯安全警示
倾斜保护系统	称重系统	故障诊断系统
紧急停止系统	应急下降系统	后方检测和行驶确认
行走制动机械解除	喇叭和蜂鸣器安全警示	语音播报
7 寸智慧屏	三手柄渐变比例控制	转台 360° 连续旋转
选配配置		
AC 电源线至平台	实心轮胎	无痕轮胎
2.44 x 0.91 x 1.1 m 旋开门工作栏	1.83 x 0.85 x 1.1 m 工作栏	1.45 x 0.85 x 1.1 m 工作栏
平台工作灯	防撞装置	防夹人装置
液压发电机	T-BOX(GPS)	文件盒
半高围栏 (限旋开门工作栏)	工具箱 (限旋开门工作栏)	玻璃支架 (限旋开门工作栏)