

型号		AB25J	
产品分类简述			
动力类型	<input type="checkbox"/> 电池	<input checked="" type="checkbox"/> 柴油动力	<input type="checkbox"/> 混合动力 <input type="checkbox"/> 双能源
支腿类型	浮动支腿		
参数项目	公制单位	英制单位	
尺寸			
最大平台高度	24.6 m	80 ft 9 in	
最大作业高度*	26.6 m	87 ft 3 in	
最大水平延伸	16.1 m	52 ft 10 in	
最大水平作业幅度**	16.7 m	54 ft 9.5 in	
最大跨越高度	9.4 m	30 ft 10 in	
整机长度（收车状态）	11.51 m	37 ft 9 in	
整机宽度（收车状态）	2.49 m	8 ft 2 in	
整机高度（收车状态）	3.2 m	10 ft 6 in	
轴距	3.05 m	10 ft	
离地间隙	0.39 m	15.4 in	
平台尺寸（长×宽×高）***	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m	8 ft × 3 ft × 3 ft 7 in	
性能			
平台额定承载能力	230 kg	507 lb	
平台最大承载人数	2 人		
行驶速度（收车状态）	0~4.4 km/h	0~2.7 mph	
行驶速度（举升状态）	0~1.1 km/h	0~0.7 mph	
爬坡能力****（2WD）	30 %		
爬坡能力****（4WD）	45 %		
转台回转（角度/连续性）	360°/连续		
平台回转角度	160°		
最大允许倾角	5°		
转弯半径（内轮/外轮）	3.0 m/6.33 m	9 ft 10 in/20 ft 9 in	
转台尾扫	1 m	3 ft 3 in	
最大允许侧向力	400 N	90 lbf	
最大允许风速	12.5 m/s	28 mph	
轮胎规格/类型	385/65-24(实心胎) 15-625(泡沫胎) 385/65-22.5(泡沫胎) 385/45-28(泡沫胎)		
动力			
驱动×转向	4WD（2WD）×2WS		
发动机（功率/转速/规格/品牌）***	36.8 kW/2500 rpm/ WP3.2G50E433/潍柴/国四 36.8 kW/2200 rpm/YCF3050-T420/玉柴/国四		
液压油箱容积	180L	39.6 gal(UK)/47.6 gal(US)	
液压油箱加油量	150L	33.0 gal(UK)/39.6 gal(US)	

湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：www.sinoboom.com.cn邮箱：info@sinoboom.com

AB25J

柴油箱容积	160L	35.2 gal(UK)/42.3 gal(US)
液压系统压力	28MPa	4061Psi
电池规格（电压/容量）	12V / 220Ah	
控制电压	12 VDC	
重量***		
整机重量	17150 kg(4WD)	37809 lb(4WD)
符合标准	GB/CE/EAC	
* 按人员高度等于 2 m (6 ft 7 in) 来计算，作业高度等于工作平台加 2 m (6 ft 7 in)		
** 按人员手臂长度等于 0.6 米 (1 ft 11 in) 来计算，最大水平作业幅度加 0.6 米 (1 ft 11 in)		
*** 平台尺寸、重量根据选项和各国标准而不同		
**** 爬坡能力适用于收车状态斜坡上行驶的角度		

产品配置

标准配置		
工作平台液压调平	平台旋转	最大允许 5° 工作倾角
汽车级全管护套保护	四轮刹车	旋转报警灯安全警示
倾斜保护系统	称重系统	故障诊断系统
紧急停止系统	应急下降系统	后方检测和行驶确认
行走制动机械解除	喇叭和蜂鸣器安全警示	语音播报
7 寸智慧屏	三手柄渐变比例控制	转台 360° 连续旋转
选配配置		
AC 电源线至平台	实心轮胎	无痕轮胎
2.44 x 0.91 x 1.1 m 旋开门工作栏	1.83 x 0.85 x 1.1 m 工作栏	1.45 x 0.85 x 1.1 m 工作栏
平台工作灯	防撞装置	防夹人装置
液压发电机	T-BOX(GPS)	文件盒
半高围栏（限旋开门工作栏）	工具箱（限旋开门工作栏）	玻璃支架（限旋开门工作栏）

湖南星邦智能装备股份有限公司

地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号

电话：0731-87116222

网址：www.sinoboom.com.cn邮箱：info@sinoboom.com