

NEO系列—柴动直臂高空作业平台

TB32JN

符合 CE /EAC标准

产品亮点

性能卓越

- 最大载荷 454kg, 作业效率高
- 全时浮动, 越野性能更强, 作业场地适应能力更强
- 负载敏感控制系统, 动作响应稳准快快, 高效节能

运营成本低

- 结构简单, 可靠性高, 运维成本低
- 电气件 95% 通用、液压零部件 100% 与现有 Plus 系列通用, 备件少

高回报

- 投资少, 运营维护成本低, 投资回报高

标准配置

■ 全时浮动	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动 / 两轮转向
■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统	■ 工作平台液压调平
■ 平台旋转	■ 称重系统	■ 倾斜保护系统
■ 最大允许 5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认	■ 旋转报警灯安全警示
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报	■ 紧急停止系统
■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除	■ 三手柄渐变比例控制
■ 汽车级全管护套保护	■ T-BOX (GPS)	

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 防夹人装置
■ 铅酸电池	■ 锂电池	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)

NEO系列—柴动直臂高空作业平台

TB32JN

符合CE / EAC标准

型号	TB32JN
尺寸	
最大平台高度	32.3 m
最大作业高度	34.3 m
最大水平延伸(受限/不受限)	17.9 m/20.0 m
最大水平作业幅度(受限/不受限)	18.5 m/20.6 m
A 整机长度(收车状态)	12.76 m
B 整机宽度(收车状态)	2.49 m
C 整机高度(收车状态)	2.88 m
D 轴距	3.0 m
离地间隙	0.46 mm
平台尺寸(长×宽×高)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
性能	
平台额定承载能力(受限/不受限)	454 kg/300 kg
平台最大承载人数(受限/不受限)	3人/2人
行驶速度(收车状态)	0~4.8 km/h
行驶速度(举升状态)	0~1.1 km/h
爬坡能力(4WD)	45 %
转台回转(角度/连续性)	360°/连续
平台回转角度	160°
最大允许倾角	5°
转弯半径(内轮/外轮)	3.65 m/6.91 m
转台尾扫	1.45 m
最大允许侧向力(受限/不受限)	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
轮胎规格/类型	385/65D22.5(泡沫胎) / 385/65-24/10(实心胎)
动力	
驱动×转向	4 WD x 2 WS
发动机(功率/转速/规格/品牌)	36.8 kW / 2200 rpm / YCF3050-T420-3040G1/玉柴/国四
液压油箱容积	180 L
柴油油箱容量	150 L
重量	
整机重量	17,460 kg
符合标准	CE / EAC

