

# NEO系列—电动剪叉高空作业平台

## 0407N / 0607N

符合GB标准

### 产品亮点

#### 高性能

- 整机紧凑设计，自重轻，载荷大，移动灵活，可进电梯
- 前轮液压驱动，升级大轮胎，动力强劲，防水防潮
- 越野剪叉式叉架，连接头加强，叉架加宽，升降更稳健

#### 便捷维护

- 独家开放式底架设计，设备清洁保养更便捷
- 双开门设计，设备维护保养更便捷
- 零部件通用化高，备件无压力

#### 智慧互联

- 物联网系统加持，高效提高设备管理和运营能力



### 标准配置

■ 免维护电池	■ 比例控制	■ 无痕轮胎
■ 自动刹车系统	■ 紧急下降系统	■ 紧急停止按钮
■ 故障诊断系统	■ 倾斜保护系统	■ 警示灯
■ 叉车孔及吊装孔	■ 电泳涂装工艺	■ 蜂鸣器
■ 坑洞保护	■ 文件盒	■ 折叠平台
■ 防撞条	■ GPS	■ 全行程行走

### 选配功能

■ AC 电源线 RCBO	■ 称重系统	■ 充电转接线选配
■ 平台工业用电装置		

# NEO系列—电动剪叉高空作业平台

## 0407N / 0607N

符合GB标准

型号	0407N	0607N
<b>尺寸</b>		
A 最大平台高度	4.3 m	5.6 m
最大作业高度	6.3 m	7.6 m
B 最大水平延伸	0.6 m	0.6 m
C 整机长度 (梯子折叠)	1.47 m	1.47 m
D 整机宽度	0.78 m	0.78 m
整机高度 (护栏折叠)	1.55 m	1.63 m
E 整机高度 (护栏未折叠)	1.91 m	1.99 m
F 轴距	1.14 m	1.14 m
轮距	0.7 m	0.7 m
离地间隙 (坑洞保护板收起)	0.061 m	0.061 m
离地间隙 (坑洞保护板展开)	0.02 m	0.02 m
平台尺寸 (长×宽×高)	1.41 m×0.76 m×1.1 m	1.41 m×0.76 m×1.1 m
<b>性能</b>		
平台额定承载能力	230 kg	230 kg
延伸平台额定承载能力	120 kg	120 kg
平台最大承载人数 (室内)	2人	2人
行驶速度 (收车状态)	0~3 km/h	0~3 km/h
行驶速度 (举升状态)	0~0.5 km/h	0~0.5 km/h
平台全升时间 (无载重)	20 s~23 s	24 s~28 s
平台全降时间 (无载重)	25 s~30 s	25 s~30 s
爬坡能力 (2WD)	25%	25%
最大允许倾角 (前后/左右)	3°/1.5°	3°/1.5°
转弯半径 (内轮/外轮)	0.1 m/1.48 m	0.1 m/1.48 m
最大允许侧向力 (室内)	400 N	400 N
最大允许风速 (室内)	0	0
轮胎规格/类型	φ280×76 mm/实心	φ280×76 mm/实心
<b>动力</b>		
驱动×转向	2 WD×2 WS	2 WD×2 WS
动力单元电机 (电压/功率)	24V AC, 1.8 kW	24V AC, 1.8 kW
液压油箱容积	4 L	4 L
液压系统压力	24 Mpa	24 Mpa
电池规格 (铅酸电池)	24 V, 120 Ah, 5 hr	24 V, 120 Ah, 5 hr
系统电压	24 VDC	24 VDC
控制电压	24 VDC	24 VDC
充电器 (输入电压/输出电流)	100~240 V AC/30 A	100~240 V AC/30 A
<b>重量</b>		
整机重量 (室内)	950 kg	1,160 kg
符合标准	GB	GB

