

柴动曲臂高空作业平台

AB26J Plus

符合GB/CE/EAC标准

产品亮点

大载重

- 230/340kg大载重
- 两种动力选择，满足不同场景需求
- 通用化程度高，更少的运维成本

移动灵活 作业效率高

- 4WD×4WS 提供多种转向模式，移动作业更灵活 (选配)
- 快速下降功能，主臂可下探作业，作业效率更高
- 标配主动浮动，场地适应性更强，作业更可靠更安全

安全性高，作业更省心

- 电气加液压双冗余检测互锁，更安全性更可靠
- 主臂折臂联动技术，操作简单作业效率更高
- 力士乐安全控制器，双冗余、出口品质更安全

运输便利

- 可以40英尺集装箱运输



标准配置

■ 工作平台电气调平	■ 平台旋转	■ 最大允许 5°工作倾角
■ 汽车级全管护套保护	■ 四轮刹车	■ 旋转报警灯安全警示
■ 倾斜保护系统	■ 称重系统	■ 故障诊断系统
■ 紧急停止系统	■ 应急下降系统	■ 后方检测和行驶确认
■ 行走制动机械解除	■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报
■ 7寸智慧屏	■ 三手柄渐变比例控制	■ 转台 360°连续旋转

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 x 0.91 x 1.1 m 旋开门工作栏	■ 四轮转向	■ 液压发电机
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 防夹人装置
■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)	■ T-BOX(GPS)	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	

柴动曲臂高空作业平台

AB26J Plus

符合GB/CE/EAC标准

型号	AB26J Plus
尺寸	
最大平台高度	25.65 m
最大工作高度	27.65 m
最大水平延伸 (230 kg/340 kg)	19.1 m /17.0 m
最大跨越高度	9.07 m
A 长度—收起状态	12.09 m
B 宽度—收起状态	2.49 m
C 高度—收起状态	2.93 m
D 轴距	3.0 m
离地间隙	0.46 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 × 0.91 × 1.1 m
性能	
额定承载	230 kg (不受限) /340 kg (受限)
转台回转	360° 连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0~4.8 km/h
最高行驶速度—举升状态	0~1.1 km/h
爬坡能力	45 %
内转向半径	3.65 m/2.25 m (两轮 / 四轮)
外转向半径	6.91 m/4.60 m (两轮 / 四轮)
转台尾扫	1.13 m
工作时允许倾角	5°
驱动 × 转向	4WD × 4WS
轮胎规格 (类型)	445/50D710 24PR (泡沫轮胎)
动力	
发动机 (功率 / 转速 / 规格 / 品牌)	43 kW/2500 rpm/QSF2.8T3NA60 / 康明斯 / 国三、EU Stage 3A 36.8 kW/2200 rpm/YCF3050 / 玉柴 / 国四 36.5 kW/2200 rpm/YCF3050 / 玉柴 / 国三
控制电压	12V DC
燃油箱容积—柴油	150L
液压油箱容积	180L
重量	
重量	18,670 kg/18,750 kg (两轮转向 / 四轮转向)
符合标准	GB/CE/EAC

