

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB20EJN

符合GB / CE / ANSI / EAC标准

产品亮点

性能卓越

- 跨障能力强,轻松应对复杂工况
- 全时浮动,越野性能更强,作业场地适应能力更强
- 负载敏感控制系统,动作响应稳准快,高效节能

运营成本低

- 可靠性高,维护成本低
- 可用清障车运输,运输成本低 (TB20EJN)
- 电气件 90% 通用、液压零部件 100% 与现有 Plus 系列通用,备件少,运营成本低

高回报

- 投资少,运营维护成本低,投资回报高



标准配置

■ 全时浮动	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动 / 两轮转向
■ 7 寸智慧屏	■ 故障诊断系统	■ 工作平台液压调平
■ 平台旋转	■ 称重系统	■ 倾斜保护系统
■ 最大允许 5°工作倾角	■ 后方检测和行驶确认	■ 旋转报警灯安全警示
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 语音播报	■ 紧急停止系统
■ 应急下降系统	■ 行走制动机械解除	■ 三手柄渐变比例控制
■ 汽车级全管护套保护	■ T-BOX (GPS)	

选配功能

■ AC 电源线至平台	■ 实心轮胎	■ 无痕轮胎
■ 2.44 × 0.91 × 1.1 m 旋开门工作栏	■ 1.83 × 0.85 × 1.1 m 工作栏	■ 1.45 × 0.85 × 1.1 m 工作栏
■ 平台工作灯	■ 防撞装置	■ 防夹人装置
■ 铅酸电池	■ 锂电池	■ 文件盒
■ 半高围栏 (限旋开门工作栏)	■ 工具箱 (限旋开门工作栏)	■ 玻璃支架 (限旋开门工作栏)

NEO系列—电动直臂高空作业平台

TB20EJN

符合GB / CE / ANSI / EAC标准

型号	TB20EJN
尺寸	
最大平台高度	19.73 m
最大作业高度	21.73 m
最大水平延伸 (受限 / 不受限)	11.95 m / 13 m
最大水平作业幅度 (受限 / 不受限)	12.55 m / 13.6 m
A 整机长度 (收车状态)	10.32 m
B 整机宽度 (收车状态)	2.42 m
C 整机高度 (收车状态)	2.75 m
D 轴距	2.49 m
离地间隙	0.38 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m
性能	
平台额定承载能力 (受限 / 不受限)	340 kg / 250 kg
平台最大承载人数 (受限 / 不受限)	2 人
行驶速度 (收车状态)	0 ~ 4.8 km/h
行驶速度 (举升状态)	0 ~ 1.1 km/h
爬坡能力 (4WD)	40%
转台回转 (角度 / 连续性)	360° / 连续
平台回转角度	180°
最大允许倾角	5°
转弯半径 (内轮 / 外轮)	2.4 m / 4.86 m
转台尾扫	2.12 m
最大允许侧向力	400 N
最大允许风速	12.5 m/s
轮胎规格 / 类型	33 × 12D610 (泡沫胎) 33 × 12-20 (实心胎)
动力	
驱动 × 转向	4 WD × 2 WS
液压油箱容量	180 L
电池规格 (电压, 容量)	48 V, 480 Ah (铅酸) / 48 V, 420 Ah (锂电)
充电器 (输入电压 / 输出电流)	100 ~ 240 V AC / 60 A
重量	
整机重量	9,450 kg (铅酸) / 8,915 kg (锂电)
符合标准	GB / CE / ANSI / EAC

