

柴动曲臂高空作业平台

AB46RJ

符合GB/EAC标准

产品亮点

强大的作业能力

- 最大作业高度 48.6m, 最大载荷 454kg, 最大水平作业幅度 27.5m
覆盖作业面积遥遥领先

安全可靠

- 符合欧盟最高标准的安全型控制器和多种传感器双备份, 最大程度的保障高空作业安全

高效的作业效率

- 工作平台快速升降, 可无需操作折叠臂, 实现主臂从高处和地面之间快速升降
- 采用摆动桥, 边行走边扩桥, 高效快捷

精准靠近作业目标

- 3 个全比例手柄渐变控制, 臂架变幅、臂架伸缩、转台回转和行走速度, 动作平滑启动和停止, 精准靠近作业目标

智能维护和查询

- 智能 7 寸显示大屏幕, 显示故障和状态信息, 方便查看机器状态故障诊断, 参数查询和设置



标准配置

■ 液压调平的工作平台	■ 称重系统	■ 旋出式发动机
■ 160°液压旋转平台	■ 显示屏幕	■ 发动机防重启动保护
■ 后方检测和行驶确认	■ 故障诊断系统	■ 发动机故障自动熄火
■ 全比例手柄渐变控制	■ 紧急停止系统	■ 发动机预热
■ 喇叭和蜂鸣器安全警示	■ 紧急下降系统	■ 紧急制动解除
■ 旋转报警灯安全警示	■ 最大允许 5°工作倾角	■ 实心轮胎
■ 倾斜保护系统	■ 360°转台连续旋转	■ 四轮驱动

选配功能

■ 平台加装工作灯	■ 到平台 AC 电源线	■ 限高防撞装置
■ 1.83 米工作栏	■ 1.45 米工作栏	■ 物联网运行运营监控
■ 支腿浮动装置	■ 2 轮驱动	

柴动曲臂高空作业平台

AB46RJ

符合GB/EAC标准

型号	AB46RJ
尺寸	
最大平台高度	46.6 m
最大工作高度	48.6 m
最大水平延伸	25.5 m
最大跨越高度	-
A 长度—收起状态	15 m
B 宽度—收起状态	2.49 m
C 高度—收起状态	3.2 m
D 轴距	4.58 m/5.2 m (支腿展开 / 收回)
离地间隙	0.33 m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.44 × 0.91 × 1.1 m
性能	
额定承载	275 kg (不受限 / 2人及工具) 455 kg (受限 / 2人及工具)
转台回转	360° 连续
平台回转	180°
最高行驶速度—收起状态	0~4.5 km/h
最高行驶速度—举升状态	0~0.48 km/h
爬坡能力	40%(4WD)
内转向半径	9.52 m
外转向半径	7.1 m
转台尾扫	4.6
工作时允许倾角	5°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)
驱动 × 转向	4 WD × 4 WS
轮胎规格 (类型)	445/50D710 24PR (泡沫轮胎)
动力	
动力源 (配置二选一)	74 kw/2200 rpm/YCF36100-T480/ 玉柴 / 国四
控制电压	12V DC
燃油箱容积—柴油	200 L
液压油箱容积	410 L
重量	
重量	27,300 kg (4WD)
符合标准	GB/EAC

